

PREISE, LIEFERUMFANG, GEWICHT

Rahmen	SP-200
Vorarbeiten	Steuersatzsitz (R+G) gefräst, Tretlager geschnitten, beide Seiten gefräst, Flaschenhalter mit M5-Schrauben
Lieferumfang	Sattelklemme, 11× M5/16, Schaltzugführung, Schaltauge
Gewicht	2.000/780 Gramm (Gr. M)

MATERIAL, DIMENSIONIERUNG, GEWICHT

Material	AL7005 nahtlos gezogen, T6
Steuerrohr	ø 42,0 mm 2f. konifiziert, V-Logo
Oberrohr	ø 40,0 mm 3f. konifiziert
Unterrohr	ø 50,0 mm 4f. konifiziert
Sitzrohr	ø 35,0 mm 4f. konifiziert

ABMESSUNGEN, EINBAUMASSE, ANLÖTTEILE

Steuersatz	1, 1/8 Zoll Standard, EC34
ø Umwerferschelle	34,9 Millimeter, 66–69°
ø Sattelstütze	31,6 Millimeter
Innenlager	BSA, Breite 68 Millimeter
Gabeleinbaulänge	415 Millimeter (mit Steuersatz)
Klemmbreite	135 Millimeter
Parkstütze	KSA 40 Standard
Flaschenhalterösen	2× Unterrohr, 1× Sitzrohr
Gepäckträgerösen	je 1× Sitzstreben, 1× Ausfallende
Gabelschaft	1, 1/8 Zoll, Länge 330 Millimeter
Klemmbereite	100 Millimeter, Schnellspanner
Bremse	Disc-only, IS, max ø 203 mm
Ausfallenden	für SON-Direktkontakt

GABEL-OPTIONEN

Starrgabel	A-405 Disc, C-405 Disc
------------	------------------------

MINI-/MAXIMALE REIFENFORMATE

min.:	42-559 mit Scheibenbremse und Schutzblechen
max.:	50-584 mit Scheibenbremse und Schutzblechen
max.:	54-559 mit Scheibenbremse ohne Schutzblechen

SCHALTUNGS- UND KURBEL-OPTIONEN

Ausschließlich für Kettenschaltung, 2×11 Road-kompakt, 3×10 MTB/Trekking

BREMSENOPTIONEN

Anlötteile/Kabelführung Scheibenbremse (HR max. ø 180).

RAHMEN-STEIFIGKEIT UND -BELASTBARKEIT

Steifigkeit	120 Nm/° Lenkkopfsteifigkeit
Systemgewicht	Maximal bis 140 Kilogramm belastbar (Fahrer, Gepäck, Fahrrad)

AUSFALLENDEN

Velotraum-Ausfallenden, Stärke 8 Millimeter, Scheibenbremsaufnahme IS, M5-Gepäckträgergewinde, KSA 40-Ständeraufnahme, austauschbares Schaltauge.

BESCHICHTUNG, FARBEN

200 RAL-Farbtöne, glänzend oder matt, zweifach pulverbeschichtet: Deckfarbe, Klarlack. Dekor unter Klarlack. Garantie auf die Beschichtung: 2 Jahre.

RAHMENGARANTIE

Die Garantie beträgt 5 Jahre. Sollte innerhalb dieser Zeit ein Rahmen- oder Gabelbruch eintreten, ersetzen wir Rahmen oder Gabel, welche wir auf eigene Kosten am Firmensitz zur Verfügung stellen.

Stand 01.02.2020

RAHMENGEOMETRIEN SP-200						
Rahmengrößen	S	M	L	XL	XXL	XXXL
01... Sitzrohrlänge	460	490	520	550	570	—
02... Rahmenlänge	545	555	565	575	590	—
03... Steuerrohrlänge	140	160	180	200	220	—
04... Gabeleinbaulänge	405	405	405	405	405	—
05... Tretlagerhöhe <small>(Reifen 50-584)</small>	290	290	290	290	290	—
06... Hinterbaulänge	440	440	440	440	440	—
07... Überstandshöhe <small>(Reifen 50-584)</small>	744	777	802	827	846	—
08... Radstand	1035	1045	1057	1066	1082	—
09... Steuerrohrwinkel	72°	72°	72°	72°	72°	—
10... Sitzrohrwinkel	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°	—
11... Stack	562	581	603	619	638	—
12... Reach	378	383	387	392	401	—
D... Sitzhöhe von/bis, in cm	62–68	65–72	68–76	74–80	78–84	—
E... Sitzlänge von/bis, in cm ***	60–65	61–66	62–67,5	63–69	64–71,5	—

*** die Sitzlängen-Angaben basieren auf der Konstellation: Lenkerhöhe gleich Sattelhöhe